Шлагбаумы: шлагбаум автоматический

Шлагбаумы AN-Motors, Nice

Шлагбаум – механизм, предназначенный для ограничения проезда/движения на закрытые территории. Именно при помощи этого устройства можно ограничить въезд в зону пропускных пунктов, автостоянок, охраняемых парковок, объектов коммерческого или промышленного значения или жилых комплексов.

Все шлагбаумы делятся на группы по следующим признакам:

- интенсивность использования
- ширина перекрываемого проезда
- скорость движения шлагбаумной рейки.

Контролировать въезд на огражденную территорию можно как при помощи многофункциональных шлагбаумов (высокая скорость и интенсивность работы, возможность работы от автономного источника питания, светофорное регулирование движения), так и при помощи проверенных миллионами покупателей бюджетными решениями.

ГК «Алютех» поставляет автоматические шлагбаумы торговых марок AN-Motors и Nice.

Шлагбаумы AN-Motors

Шлагбаум ASB6000

Модель ASB6000 – универсальный шлагбаум торговой марки AN-Motors предназначен для перекрытия проезда **от 3-х до 6-ти метров**. Популярность шлагбаума определяется встроенным мотором-редуктором высокой мощности и интенсивности использования.

Среди дополнительных аксессуаров для пользования шлагбаумом ASB6000 предусмотрены сигнальные лампы, фотоэлементы, системы радиоуправления и другие повышающие комфортную работу устройства элементы.

Шлагбаум AN-Motors – оптимальный и надежный вариант регулировки транспортных потоков!

- **Универсальная модель** — при помощи 3-х балансировочных пружин шлагбаум может быть сбалансирован для ограничения въезда на территорию с шириной проезда от 3-х до 6-ти метров (пружины входят в стандартный комплект поставки);
- **Конкурентная стоимость** — современный и один из самых доступных на рынке шлагбаум;
- **Надежность в эксплуатации** — модель ASB6000 снабжена системой принудительного охлаждения, мощным двигателем с крутящим моментом 200 Н*м; все механические компоненты выполнены из металла;
- **Простой монтаж** — – шлагбаум поставляется с заранее отрегулированным положениями стрелы, подключенным блоком управления, настроенными конечными положениями.

Шлагбаум	Технические характеристики	Комплект поставки	Варианты комплектации	
ASB6000	230В, **крутящий момент 200 Н·м**, максимальное **время закрытия/открытия – 6 с,** высокая интенсивность использования**70%**. Диапазон рабочих	▪ Тумба шлагбаума ▪ Встраиваемый блок	Комплект шлагбаума ASB6000 **с прямоугольной стрелой** 4,3 м, 5,3 м и 6,3 м. 	▪ Тумба шлагбаума с блоком управления и 2 пультами ДУ ▪ **Рейка соответствующей длины** ▪ Демпфер ▪ Заглушки для стрелы

Шлагбаум	Технические характеристики	Комплект поставки	Варианты комплектации	
	температур: **-20°C…+50°C** *. **Для проезда шириной от 3 до 6 м.** *При дооснащении обогревательным элементом АН90: до -60°C.	управления со встроенным приемником* ▪ **2 пульта ДУ (4-х канальных)** *Память приемника – 256 пультов		▪ Наклейки светоотражающие ▪ *Опора (рекомендуется при длине рейки более 4,5 м).*
			Комплект шлагбаума ASB6000 **с круглой стрелой** 6,2 м	▪ Тумба шлагбаума с блоком управления и 2 пультами ДУ ▪ **Рейка соответствующей длины** ▪ Комплект крепления для круглой стрелы ▪ Заглушки для стрелы ▪ Наклейки светоотражающие ▪ *Опора (рекомендуется при использовании круглой рейки).*

Ассортимент реек для шлагбаума ASB6000

Стрела	Артикул	Длина стрелы фактическая	Ширина перекрываемого проезда
Стрела для шлагбаума прямоугольного сечения	RBN7-4	4,3 м	4 м
	RBN7-5	5,3 м	5 м
	RBN7	6,3 м	6 м
Стрела для шлагбаума круглого сечения*	RBN6-K	6,3 м	6 м

Стрела	Артикул	Длина стрелы фактическая	Ширина перекрываемого проезда
Рекомендуется для использования в регионах с повышенной ветровой нагрузкой.			

Шлагбаумы Nice

ГК Алютех предлагает популярные модели шлагбаумов Nice – **серия WIL**.

В ассортименте аксессуаров безопасности для шлагбаумов данной торговой марки представлены сигнальные лампы, фотоэлементы и системы радиоуправления.

Серия шлагбаумов WIL

- **Популярный выбор** изделия серии WIL способны перекрывать проезд **до 4 метров** (модель WIL4/A), и до **6 метров** (модель WIL6/A);
- **Функциональность и скорость** — возможность регулировки скорости шлагбаумной рейки при помощи блока управления, подключение аккумулятора;
- **Надежность и безопасность в использовании** — организация светофорного регулирования движения, защищенная разблокировка шлагбаума ключом, подключение фотоэлементов;

- **Простота монтажа** — стрела шлагбаума может размещаться как справа, так и слева; балансировку шлагбаума осуществляют линейным регулированием пружины.

Серия	Модель	Комплект поставки	Технические характеристики	Варианты комплектации
WIL	**WIL 4** Для проезда шириной **до 4 м.**	▪ Тумба шлагбаума ▪ Блок управления со встроенным приемником*	24В, **крутящий момент 140 Н·м**, высокая интенсивность использования **80%**, **время открытия / закрытия от 3,5 с** .	▪ Тумба шлагбаума ▪ **Рейка соответствующей длины** ▪ Амортизирующая накладка на стрелу с заглушками ▪ Светоотражающие наклейки на стрелу ▪ Опора (рекомендуется при длине рейки боле 4,5 м)
	WIL 6 Для проезда шириной **до 6 м.**		24В, **крутящий момент 200 Н·м**, высокая интенсивность использования 80%, **время открытия / закрытия от 5 с** .	

Шлагбаумы от ООО «Производственной компании Грант» - это эффективное современное средство для регулировки въезда/выезда на закрытую территорию. Среди успешно зарекомендовавших себя моделей AN-Motors и Nice есть изделия всех ценовых сегментов, высокой степени интенсивности, скорости работы и функционала.